


## Motoreducteur DC Compact 319



### Les produits associés :

- > Alimentation
  - DR-120-24
  - DRP-240-24
  - DRP-480S-24
  - RS-100-24
  - RS-150-24
  - SP-320-24
- > Cartes électroniques
  - NANO DC 1Q 30/3

doga

4 Nm - 9 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
12V/15rpm	81	1		18	15	9.00	3
12V/30rpm	81	1		35	30	9.00	7
12V/30RPM CW	81	1		30	30	9.00	7
12V/45rpm	81	1		50	45	8.00	6
12V/95rpm	39	1		95	85	4.00	7
24V/30rpm	81	1		30	30	9.00	3
24V/45rpm	81	1		45	45	9.00	3
24V/95rpm	39	1		95	85	4.00	3.5

Commutation	Graphite
Nombre de lames au collecteur	10
Aimant	Ferrite
Type de réducteur	Roue et vis
Paliers	Auto Lubrifiant
Matière des pignons :	Plastique
Température ambiante mini de	-40 °C
Température ambiante maxi de	+70 °C
Poids minimum	1700 g

### 319 DOGA

