

## Moteur courant continu RM91



**Les avantages :**  
Idéal pour l'entraînement simple.

### Les produits associés :

**> Alimentation**

DR-120-24  
DR-30-12 / 24  
DR-60-24  
DRP-240-24  
DRP-480S-24  
RS-100-24  
RS-150-24  
RS-75-24  
SP-320-24

**> Cartes électroniques**

AToM8 - automate IHM  
ESCON 50/5  
ESCON 70/10  
ESCON DC 36/2  
FIRST DC 1Q 60/10  
NANO DC 1Q 30/3

Tension d'alimentation (Ua)	V	24
Vitesse au courant In	tr/mn	3750
Couple au courant In	mNm	40.00
Courant max permanent (In)	mA	700
Vitesse à vide à Ua à +/- 10%	tr/mn	3750
Courant à vide à +/- 50%	mA	80
Couple de démarrage à Ua	mNm	105.00
Courant de démarrage à Ua	mA	1700
Constante de couple	mNm/A	61.00
Vitesse limite	tr/mn	3750
Puissance utile max. à Ua	W	10.3
Rendement maximum	%	68
Résistance aux bornes	Ohm	10.3
Inductivité	mH	9.73

Commutation	Graphite
Paliers	Palier Auto-lubrifiant
Aimants	Ferrite
Température ambiante mini de	-10 °C
Température ambiante maxi de	+85 °C
Poids	187 g
Norme	ROHS

