

Motoreducteur Alternatif ASM44/SGP100S



Les avantages :

- Vitesse fixe indépendante de la charge - 2
- sens de rotation - Motoréducteur compact -
- Fort couple

mdp

0.82 Nm - 19 Nm

| Version | Rapport de réduction | Nombre d'étages | Rendement | Vitesse à vide en tr/mn | Vitesse en charge en tr/mn | Couple nominal en Nm | Courant nominal en A |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| MONO/0037 | 37.5 | 3 | 0.78 | 40 | 40 | 2.20 | 85 |
| MONO/0075 | 75 | 4 | 0.72 | 20 | 20 | 4.10 | 85 |
| MONO/0375 | 375 | 5 | 0.66 | 4 | 4 | 19.00 | 85 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Rotor | aimant permanent |
| Type de réducteur | Train droit |
| Paliers | Autolubrifiants |
| Etage d'entrée | Acier |
| Etage de sortie | Acier |
| Charge axiale maximum | 30 N |
| Jeu axial maximum | 0.3 mm |
| Charge radiale maximum | 100 N |
| à une distance de la face de : | 10 mm |
| Jeu radial | 0.04 mm |
| à une distance de la face de : | 10 mm |
| Jeu angulaire en charge | 3 ° |
| Vitesse maximum d'entrée | 5000 tr/mn |
| Température minimum motoréducteur | -10 °C |

ASM44-SGP100S

