

Motoreducteur Alternatif DG7150-2/PM52



Les avantages :

Vitesse fixe indépendante de la charge - 2
sens de rotation - Faible encombrement .

gefeg

0.92 Nm - 25 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
TRI/0004	3.70	1	0.80	743	743	0.92	390
TRI/0016	15.88	2	0.75	173	173	3.70	390
TRI/0025	25.01	2	0.75	110	110	5.80	390
TRI/0051	50.89	3	0.70	54	54	11.10	390
TRI/0093	92.70	3	0.70	30	30	20.20	390
TRI/0169	168.84	3	0.70	16	16	25.00	390
TRI/0219	218.12	4	0.65	13	13	25.00	390
TRI/0292	291.71	4	0.65	9	9	25.00	390
TRI/0398	397.29	4	0.65	7	7	25.00	390

Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
Etage d'entrée	Delrin
Etage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	100 N
Charge radiale maximum	200 N
Force de chassage	500 N
Jeu angulaire en charge	0.70 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température minimum motoréducteur	-20 °C

