

Motoreducteur Brushless EC60FLAT/MILE/PM52 avec capot



Les avantages :
Codeur intégré 1024pts
Forme plate adaptées aux espaces limités
Protection IP54

Les produits associés :

> Alimentation
DR-120-24
DRP-240-24
DRP-480S-24
RS-100-24
RS-150-24
SP-320-24
> Cartes électroniques
AToM8 - automate IHM
EPOS2P 24/5
ESCON 50/5
ESCON 70/10
MAXPOS 50/5

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
24V IP54/0004	3.70	1	0.80	1149	1087	0.65	4.3
24V IP54/0016	15.88	2	0.75	268	253	2.60	4.3
24V IP54/0025	25.01	2	0.75	170	161	4.10	4.3
24V IP54/0051	50.89	3	0.70	84	79	7.90	4.3
24V IP54/0093	92.70	3	0.70	46	43	14.30	4.3
24V IP54/0169	168.84	3	0.70	25	24	25.00	4.4
24V IP54/0219	218.12	4	0.65	20	19	25.00	3.7
24V IP54/0292	291.71	4	0.65	15	14	25.00	2.9
24V IP54/0398	397.29	4	0.65	11	10	25.00	2.2

Nombre de phases	3
Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Charge axiale maximum	100 N
Charge radiale maximum	200 N
Force de chassage	500 N
Jeu angulaire en charge	0.70 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	100 °C

