

Motoreducteur Courant Continu RE50G/PM52



Les avantages :
 Motoréducteur d'asservissement
 Idéal pour fonctionnement en start/stop et
 inversion de sens de rotation

Les produits associés :

- > Alimentation
DRP-240-48
SP-320-24
- > Codeur
HEDL 5540
HEDS 5540
- > Cartes électroniques
EPOS4 70/15
ESCON 70/10
FIRST DC 1Q 60/10

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
24V/0004	3.70	1	0.80	1608	1535	1.20	10.8
24V/0016	15.88	2	0.75	375	358	4.80	10.8
24V/0025	25.01	2	0.75	238	227	7.60	10.8
24V/0051	50.89	3	0.70	117	112	14.40	10.8
24V/0093	92.70	3	0.70	64	61	25.00	10.2

Commutation	Graphite
Nombre de lames au collecteur	15
Aimant	Neodyme
Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
Charge axiale maximum	100 N
Charge radiale maximum	200 N
Force de chassage	500 N
Jeu angulaire en charge	0.70 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante mini de	-30 °C
Température ambiante maxi de	100 °C
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Poids minimum	1800 g

